

תנאים לאחסון ושימוש בתכשירי חיטוי קרקע המכילים : chloropicrin ו- 1,3 dichloropropene

בתנאים אלה :

"רעלים" כמפורט להלן :

1. טלון II - 97.5% 1,3 dichloropropene ;
2. טלופיק (טלון C35) 61% 1,3 dichloropropene , chloropicrin 34.7% ;
3. קונדור Telon ec 91.7% 1,3 dichloropropene ;
4. טלודריפ 60% 1,3 dichloropropene 33.3% chloropicrin .

כללי:

1. לא יעסוק אדם באחד או יותר מרעלים אלו אלא על פי הוראות תווית התכשיר.
2. כל העוסק באחד או יותר מרעלים אלו יכין נוהל חירום למקרה של אירוע חומרים מסוכנים ויעבירו לאישור הממונה לא יאוחר מ-14 יום מקבלת תנאים אלו. מטרת הנוהל להגדיר את האחריות, הסמכות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים.

תנאים לאחסון:

1. הרעלים טלופיק וטלודריפ יאוחסנו במרחק של לפחות 250 מ' ממבנים סמוכים (בתי מגורים, מבני ציבור וכ"ו).
2. הרעלים טלון וקונדור יאוחסנו במרחק של לפחות 100 מ' ממבנים סמוכים (בתי מגורים, מבני ציבור וכ"ו).
3. הרעלים יאוחסנו במחסן רעלים מוצל, מאוורר ונעול (להלן "המחסן").
4. המחסן ישולט בשילוט עשוי מחומר עמיד. השלט יצביע על: שם הרעל המאוחסן, מס' או"מ, קב' סיכון, קוד פעולות חרום, מס' טלפון וטלפון נייד של אחראי הרעלים במקום ומס' טלפון של מוקד הסביבה 08-9253321.
5. אריזות הרעלים תאוחסנה במיכול משני (מאצרה) העשוי מחומר שימנע חלחול הרעלים ממנו. נפח המיכול המשני יהיה 110% מנפח הרעל המאוחסן בו.
6. אריזות הרעלים תהינה סגורות כל מהלך האחסון.
7. יש להרחיק ממקום האחסון מקורות אש או ניצוצות.
8. בסמוך למקום האחסון תמצא עמדת חומרי ספיגה וארון עם ציוד מיגון אישי כמצוין בתווית התכשיר.
9. במחסן ימצאו אמצעי כיבוי על פי הנחיות שירותי הכבאות וההצלה.
10. מחוץ למחסן יותקן שרוול רוח הניתן לזיהוי ממרחק.

תנאים ליישום:

1. הרעל ייושם רק ע"י מיישמים מורשים בעלי תעודה ממשרד החקלאות וע"פ הוראות התווית.
2. יישום באמצעות טלופיק וטלודריפ יבוצע במרחק של 250 מ' לפחות ממבנים סמוכים (בתי מגורים, מבני ציבור וכ"ו).
3. יישום טלון וקונדור יבוצע במרחק של 100 מ' לפחות ממבנים סמוכים (בתי מגורים, מבני ציבור וכ"ו).

4. יישום באמצעות כל אחד מן הרעלים יבוצע במרחק של לא פחות מרדיוס 50 מ' מסביב למקור מים ו/או רצועה ברוחב 50 מ' מכל גדה של אפיק נחל זורם. ישמר רדיוס מגן של 100 מ' מסביב לקידוח מי שתיה כמצוין בתווית התכשיר.
5. המיישם יתלבש ויתמגן במהלך כל יישום על פי הנחיות תווית התכשיר.
6. היישום לא יתבצע ע"י אדם בודד, נוכחות עוזר מקצועי ממוגן הינה חובה.
7. ביישום באמצעות טלודריפ יעוגן מיכל החנקן למניעת נפילתו.
8. בתום יום העבודה או בגמר השימוש, לפי המוקדם, יוחזרו האריזות הריקות למחסן.